荣骏达牌 HHX5220TGJ 型固井车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	荣骏达牌	公告批次	405
产品名称	荣骏达牌 HHX5220TGJ 型固井车		
总质量(kg)	21900	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10330/10530；宽 2550；高 3790
整备质量(kg)	21770	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1525/3030/1525/2630
轴荷(kg)	6130/7885/7885	最高车速(km/h)	89
备注：	该车为油田作业车,装备固井泵,混浆罐,操作台等专用装置,主要用于油田固井作业.侧防护和后防护装置材料为:Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接和焊接;后防护断面尺寸(mm):120×45,离地高度为 450mm.整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:10530/4975+1400/2630,10530/4575+1400/3030,10330/4375+1400/3030;ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).随底盘选装驾驶室图片.选装车身侧面外观图片,选装车辆后部外观图片.随底盘选装两侧处理器,油箱,电瓶,储气筒,尿素罐不同位置外观.安装限速装置,限速 89km/h。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MC4C1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3775+1400/3975+1400/4375+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华星汽车制造有限公司	**企业网址**	