创维牌 NJL5040XXYFCEV3 型燃料电池厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	创维牌	公告批次	368
产品名称	创维牌 NJL5040XXYFCEV3 型燃料电池厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	945	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2160/2190；高 3120/3090
整备质量(kg)	3420	货厢尺寸(mm)	4100×2100×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/15	前悬/后悬(mm)	1170/1455
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	100
备注:	1.ABS 型号:YF8,ABS 生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.储能装置种类:锰酸锂,储能装置生产企业:天津荣盛盟固利新能源科技有限公司(单体)/南京创源天地动力科技有限公司(总成);3.可选装 ETC 车载装置;4.车厢顶部封闭且不可开启;5.燃料电池种类:质子交换膜燃料电池,生产企业:爱德曼氢能源装备有限公司;6.驱动电机额定功率/峰值功率:65kW/120kW;7.侧面防护为侧裙结构,材料为 Q235,连接方式为固化加铰接,后防护装置材料为 Q235,断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 390mm,连接方式为螺栓连接;8.整备质量测量不含备胎、标准备件、含灭火器、随车工具;9.货厢重量:650kg,货厢材质及尺寸:四壁、底板及顶板为厚度 30mm 瓦楞板(材料 Q235,厚度 0.7mm).选装不同外观的车辆尾部左右冷却水箱的侧散热格栅,选装货厢侧边下蒙皮挡板上挂扣和翻转铰链,选装静电拖地带.可选装其它型式货厢,货厢重量:660kg,货厢材质及尺寸:侧围及顶盖为截面厚度 25mm 瓦楞板,材料为 LG700CX 高强度钢,厚度 0.6mm;底板为 LG700CX 高强度花纹钢板,厚度 1.4mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS-HD002	苏州朗高电机有限公司	-	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	南京金龙客车制造有限公司	**企业网址**	