江西五十铃牌 JXW5040XLCCDJ2 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江西五十铃牌	公告批次	405
产品名称	江西五十铃牌 JXW5040XLCCDJ2 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090/1155	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2060/2120/2160 等；高 3005/3030/3050 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4020/4050；宽 1900/1960/2000 等；高 1850/1900/1960 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1090/1545
轴荷(kg)	1840/2655	最高车速(km/h)	100/110
备注：	1.车厢顶部封闭,不可开启。2.发动机型号 4JJ1GJ,JE493ZLQ6K,4JD25Q6H,4JD1,4JD1A,NB25B6H 对应的最大净功率为 122kW,91kW,107kW,110kW,102kW,123kW 对应的油耗申报值为 11.5L/100km,11.5L/100km,11.5L/100km,10.4L/100km,10.4L/100km,10.4L/100km,10.4L/100km,对应的车辆识别代号为 LETYEEG2××××××××××,LETYEDG2××××××××××,LETYEDG2××××××××××,LETYEDG2××××××××××,LETYEDG2××××××××××,LETYEEG2××××××××××。3.气刹 ABS 系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4.后下部防护装置材料:HC700/980DP,D610(6 系铝合金),连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,100mm×75mm,离地高度:435mm,460mm,480mm;侧防护材料:Q235,6 系铝合金,连接方式:螺栓连接。5.选装不同功率制冷机组及制冷机组外观。选装后摄像头。货厢上前示廓灯可选装不带。选装导流罩。6.随底盘:选装前部标识。选装铝合金轮辋。选装铝合金后防护。选装铝合金/碳钢储气筒。选装储气筒内置/外置安装位置。选装短杆外后视镜。选装长杆外后视镜。选装不锈钢燃油箱。选装燃油箱风格。选装空滤器。选装不带后风窗玻璃。选装不带内后视镜。选装不带车轮装饰罩。选装备胎。选装不带前下视镜。选装不带前雾灯。选装轮辋外观。选装镀铬前脸。选装侧面标识。7.该车型可选装 ETC 车载装置。8.选择不同样式货厢,底盘整备质量 2100kg 时,匹配货厢重量(包含制冷机组):1035kg,1040kg,1045kg,1050kg,底盘整备质量 2200kg 时,匹配货厢重量(包含制冷机组):935kg,940kg,945kg,950kg,货厢侧板材质/厚度:玻璃钢复合材料:80mm,90mm,货厢底板材质/厚度:玻璃钢复合材料:80mm,90mm,100mm。9.整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔。10.选装起重尾板及其外观样式,尾板收起状态的水平长度 280mm,尾板质量为 350kg,选装起重尾板时后下部防护装置材料:HC700/980DP,Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,Φ114mm,离地高度:430mm,460mm。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		

轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4JJ1GJ JE493ZLQ6K 4JD25Q6H 4JD1 4JD1A NB25B6H	江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江铃汽车股份有限公司	2999 2499 2478 2498 2498 2498	125 93 112 113 105 128
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西五十铃汽车有限公司	**企业网址**	