雪丰牌 GXF5049XLC 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雪丰牌	公告批次	366
产品名称	雪丰牌 GXF5049XLC 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2270/2200/2170 等；高 3310/3210/3110 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4060/3660；宽 2100/2030/2000 等；高 2200/2100/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1090/1545
轴荷(kg)	1840/2655	最高车速(km/h)	100
备注:	1、发动机型号/最大净功率(kW)/油耗申报值(L/100km)的对应关系:JE493ZLQ6G/83/10.7、4JJ1GJ/122/11.1、JE493ZLQ6K/91/11.02。2、发动机型号 4JJ1GJ 对应的 VIN:LETYEEG2××××××××××,LETYBEG2××××××××××;发动机型号 JE493ZLQ6G 对应的 VIN:LETYECG2××××××××××,LETYBCG2××××××××××;发动机型号 JE493ZLQ6K 对应的 VIN:LETYEDG2××××××××××,LETYBDG2××××××××××。3、随底盘选装前部标识,选装不带前雾灯,选装短杆外后视镜、选装长杆外后视镜,选装不锈钢燃油箱,选装排半驾驶室,选装轮辋,选装导流罩。4、选装相同功率制冷机组,外观可不同。5、选装货厢内部的肉挂和导轨结构,选装尾门百叶窗,选装货厢不带侧开门样式。6、侧防护装置材料:Q235,连接方式:焊接连接,侧防护离地高 330mm;后下部防护装置材料:HC700/980DP,连接方式:螺栓连接,截面尺寸:100mm×75mm,离地高度:455mm;7、液刹 ABS 系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,气刹 ABS 系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。8、车厢顶部封闭,不可开启。9、该车型可选装直接供电 ETC 车载装置。10、货厢材质:热塑板、挤塑板、玻璃钢+聚氨酯,顶板、前/后板厚度为 80mm,侧板厚度 85mm,底板厚度 100mm,厢体重量:780kg,整备质量不包含备胎、灭火器和随车工具。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JE493ZLQ6G 4JJ1GJ	江西五十铃发动机有限公司	2771 2999	85 125

JE493ZLQ6K	江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司	2499	93
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广州雪锋专用汽车有限公司	**企业网址**	