鸿天牛牌 HTN5120GNY 型鲜奶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿天牛牌	公告批次	381
产品名称	鸿天牛牌 HTN5120GNY 型鲜奶运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	6.5
额定质量(kg)	6500	外形尺寸(mm)	6980×2160×2830
整备质量(kg)	5300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1130/2050
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	80/105
备注:	罐体总容量 6.8 立方米,罐体有效容积 6.5 立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4850/2000/1440,罐体外部保温层厚度为 120mm.侧部防护装置材质为铝合金 5083,与车身螺栓连接,后下部防护材质为 Q235A,与后部车架焊接和螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:120mm×60mm,离地高度:470mm.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VIE/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机 F3.8NS6B156,D30TCIF1 对应的最大净功率/油耗值分别为 112kW/19.4 L/100km,120kW/18.4 L/100km.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装驾驶室外观,选装限速装置,限速 80km/h.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1705/1710/1730 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 2970 2998	115 125 143 155

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南德沃重工机械有限公司	**企业网址**	