凌宇牌 CLY9401GYS33 型液态食品运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	405
产品名称	凌宇牌 CLY9401GYS33 型液态食品运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	33
额定质量(kg)	33200/33000	外形尺寸(mm)	长 10750/10620/10550 等；宽 2550；高 3800/3950
整备质量(kg)	6800/7000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/17/-/19	前悬/后悬(mm)	-/1750/-/1550
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	罐体有效容积 33 立方米;内罐体尺寸(mm):9960×Φ2110;保温层厚度 100mm 时外罐尺寸(mm):10160×Φ2310,保温层厚度 60mm 时外罐尺寸(mm):10080×Φ2230;允许运输最大介质密度:1000 千克/立方米.选装低爬梯时对应整车高度为 3800mm;安装外部深封头时前部爬梯,电气接头及防护罩部分计入整车长度,整车长 10750=1730+4650+1310+1310+1750,10550=1730+4650+1310+1310+1550;安装外部浅封头时前部爬梯,电气接头及防护罩部分不计入整车长度,整车长 10620=1600+4650+1310+1310+1750,10420=1600+4650+1310+1310+1550;EBS 生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM-TEBS.侧防护材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护材质:碳钢,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸/离地高:120×60/490(mm).选装人孔箱数量及位置,罐顶护栏结构,示廓灯支架结构,轮罩型式及防飞溅型式;选装取消前爬梯,外封头及爬梯型式,取消后爬梯,取消温度计,后部卸料箱型式;选装灭火器型式及位置,蒸汽管道安装型式.选装外置穿线管结构样式.选装胶管箱样式,选装后防护外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	