# 跃进牌 SH5043CCYKFDCNS1 型仓栅式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 402 |
| 产品名称 | 跃进牌 SH5043CCYKFDCNS1 型仓栅式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1450 | 外形尺寸(mm) | 长 5995/5485；宽 1935/2035/2020 等；高 2750/2800/2850 等 |
| 整备质量(kg) | 2720 | 货厢尺寸(mm) | 长 3200/2700/2650；宽 1810/1910/2010；高 400/420/370 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1145/1542/1145/1540 |
| 轴荷(kg) | 1850/2645 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 备注： | 1.ABS 型号 VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司;2.侧护栏总成的材料采用 Q235B,连接方式:用螺栓连接.后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 390mm,365mm,445mm;3.Q23-115E60 发动机最大净功率 82kw,对应油耗值为 11.4L/100km;Q23-132E60 发动机最大净功率:94kw,Q23-132E60 发动机对应油耗值为 11.4L/100km;4.随底盘选装导流罩,选装驾驶室前围装饰标贴;5.选装仓栅结构和后门结构,选装爬梯及行李架,该车型可选装 ETC 车载装置;6.车厢底部距仓栅顶部的高度为 1750mm,1800mm,1850mm,1900mm,2000mm,2100mm,1195mm,1495mm,1950mm,2050mm,其中车厢底部距仓栅顶部的高度为 1195mm,1495mm 时无需安装层板;7.整车长度/轴距/后悬对应关系:5995mm/3308mm/1542mm,5485mm/2800mm/1540mm;8.选装前部灯具,选装驾驶室前围格栅,选装驾驶室前围面板,选装保险杆外观,随底盘选装无补盲镜,选装门把手,选装不同仓栅外观;9.整备质量包含配件:备胎,随车工具,不含灭火器;10.货箱重量:610kg,前板材质/厚度:Q700/0.7mm,侧板材质/厚度:SPCC/1.2mm,底板材质/厚度: 波纹板:B410LA/1.2mm 或 Q235B/2.3mm;货箱重量:490kg,前板材质/厚度:Q700/0.7mm,侧板材质/厚度:SPCC/1.2mm,底板材质/厚度: 波纹板:B410LA/1.2mm 或 Q235B/2.3mm;11.选装防护外观;12.Q23-132E60 发动机仅匹配 7.00R16LT 8PR 轮胎和 3308mm 轴距;12.选装无示廓灯(外宽 1935mm,2035mm,2020mm 时),选装挡泥皮字样;13.可采用上装委托加装方式生产. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q23-115E60<br>Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司 | 2300<br>2300 | 85<br>97 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 上汽大通汽车有限公司 | **企业网址** | |