新飞牌 XFC5186XQY6D 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞牌	公告批次	386
产品名称	新飞牌 XFC5186XQY6D 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9995/10000	外形尺寸(mm)	长 10120/9300/8580；宽 2540；高 3535/3285/3330 等
整备质量(kg)	7810/7805	货厢尺寸(mm)	长 7700/6800/6100；宽 2430；高 2200/1950
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10/16/11	前悬/后悬(mm)	1400/2920/1400/2900/1400/2480
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部封闭,不可开启;厢体两侧均可选装 1 个或 2 个单侧门或对开侧门,侧门或后门可以选择单门杠或者双门杠,单侧门可选向左或右开启,也可不装侧门,选装工具箱、灭火器筒,选装工具舱,选装厢体内部固定装置,选装流水檐安装位置,选装后部车门 3 排或 4 排铰链座;随底盘选装不同型号后尾灯,驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃,前雾灯为选装件,选装前保险杠,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰,选装导流罩,选装油箱位置、电瓶框位置、储气筒位置、空滤器位置、干燥器罐位置,随底盘选装后处理位置、后处理隔热板,选装高顶驾驶室,选装不同型号油箱;该车为危险货物运输车辆,用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,运输介质类别和项号为:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.3C,1.4G,1.4S,1.5D,车辆类型:EX/III;该车仅使用排气管前置,前轮为盘式制动器底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,仅使用子午线轮胎,后轴采用空气悬架,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h;该车装有 EBS,EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,选装螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×60,后防护离地高度:460mm;仅使用发动机 B6.2NS6B210,对应油耗值 26.5L/100km;该车型选装采用直接供电式的 ETC 车载装置。选装液压尾板,液压尾板水平收起时长度为 300mm、质量为 550kg,装液压尾板时后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面为:φ120mm 圆钢，离地高度:450mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/5800 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	1910/1840/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210 DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	6200 5000	154 147

DDi50E220-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60 B6.2NS6B260	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	5000 4750 4750 6200	162 177 191 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南新飞电器集团有限公司	**企业网址**	