专致牌 YZZ5040GPSEQ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	378
产品名称	专致牌 YZZ5040GPSEQ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.98
额定质量(kg)	1885	外形尺寸(mm)	5800×1820×2000
整备质量(kg)	2480	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1190/1810
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	80/110
备注:	该车主要装置为水罐及水泵等,用于城市绿化浇灌,洒水等作业;运输介质为丙酮水溶液,介质密度:950 千克/立方米,罐体总容量:2.08 立方米,有效容积:1.98 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2700×1220×900.侧防护材质:Q235,连接方式:焊接连接.后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度(mm):380.ABS 型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.选装 ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.,选装限速装置,限速 80km/h.该车型可选装 ETC 车载装置.仅采用 2800mm 轴距的底盘.选装罐体喷涂样式,选装软管箱样式(方圆),选装前对冲、后对冲、中对冲;选装顶部喷雾装置,尾部喷雾装置;选装顶部平台样式;选装水炮样式;选装雾炮及后工作平台样式;选装水枪位置及指示灯位置;选装顶部花洒样式;选装不同发动机底盘部件位置,侧防护及出水口靠左侧;选装工具箱.选装后喷洒管道样式;选装进、出水口位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ16DC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3000/3200 等		
轮胎规格	185R15LT 8PR/6.00R15 10PR/6.00R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/5	前轮距(mm)	1369/1387
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1242/1342/1458
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 Q23A-110E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	70 80
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	