天骏德锦牌 TJV9400TJZN 型集装箱运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	天骏德锦牌	公告批次	408
产品名称	天骏德锦牌 TJV9400TJZN 型集装箱运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34700/34500/34200	外形尺寸(mm)	长 13000/12400/12200；宽 2480/2550；高 1390/1430/1450 等
整备质量(kg)	5300/5500/5800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/13/-/12/-/17 等	前悬/后悬(mm)	-/2140/-/2300/-/1640 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	牵引销处车架高度为 194mm,运输 40 英尺集装箱(1EE 型)或普通罐箱,车辆高度随选装导向块的不同而变化,车辆承载面高度不变.选装空气悬架,选装车身结构样式,选装护轮板结构样式,选装后部结构,选装工具箱样式,选装铝合金工具箱.ABS 系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4005000880,连云港市昌明电子科技有限公司/CUMID 4S/3M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM3XL-4S/3M(4SF),佛山市铠钛科技有限公司/KT0001,EBS 系统生产厂家/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4801023230,佛山市铠钛科技有限公司/KT-EBS-001.后防护断面高度/断面宽度/离地高度:140mm/70mm/490mm,对应后防护材质为 Q345;后防护断面高度/断面宽度/离地高度:140mm/56mm/490mm,对应后防护材质为 Q235B,侧防护材质为 Q345,侧防护与车架连接方式为螺栓连接,后防护与车架连接方式为焊接.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	驻马店大力天骏专用汽车制造有限公司	**企业网址**	