许继牌 HXJ5043XGCEQ6 型工程车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	许继牌	公告批次	397
产品名称	许继牌 HXJ5043XGCEQ6 型工程车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5995×2070×2675
整备质量(kg)	4105	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/18	前悬/后悬(mm)	1061/1626
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	110
备注:	车厢内安装专用装置为开关柜等工程作业所需设施,主要用于电缆断路后连接线路两端,进行紧急供电.前车身顶部加装行李架、,侧工作灯,选装工程抢修设备发电机组,选装顶部灯具,选装无行李架,.厢体顶部封闭,不可开启。ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;侧,后防护装置为裙边结构,由车身结构代替;后下部防护为整体式裙边结构;侧后防护材料:铝合金,后防护离地高度为 470mm.警示灯具在车辆行驶中不开启,仅在驻车工程作业时开启使用。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1041D5CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/7.50R16LT 8PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/6/5+5/3/3+3 等	前轮距(mm)	1608/1598
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1540/1494/1458 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
H20-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	93
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100
ZD25D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2499	120
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	许继三铃专用汽车有限公司	**企业网址**	