荣骏达牌 HHX5040GLQBJ6 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	荣骏达牌	公告批次	376
产品名称	荣骏达牌 HHX5040GLQBJ6 型沥青洒布车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	0.37
额定质量(kg)	615	外形尺寸(mm)	5830×2070×2270
整备质量(kg)	3750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1130/1850
轴荷(kg)	1625/2870	最高车速(km/h)	105/80
备注:	该车是装备有保温容器,沥青泵,加热器和喷洒系统,用于喷洒沥青的罐式专用作业汽车;罐体总容量:0.71 立方米,罐体有效容积:0.37 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2250X1800X1200,罐体保温层厚度为 320mm;仅采用 2850mm 轴距.侧防护采用 Q235 材质焊接连接在大梁上,后防护由专用装置替代,离地高度 450mm;ABS 系统控制方式为 4S/4M,气刹:ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.液刹:ABS 型号为 CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装车辆后部外观图片.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1045V9JB5-54	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3360/2800 等		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/195/75R16 10PR/7.00R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/7+5/7/4+3/7/5+2 等	前轮距(mm)	1495/1415/1510 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1435/1455/1652 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-150C60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q23A-143C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北华星汽车制造有限公司	**企业网址**	