东风牌 EQ5043CCY3CDFAC 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	410
产品名称	东风牌 EQ5043CCY3CDFAC 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1645/1580	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2000/2110/2150 等；高 2830/2950/2980 等
整备质量(kg)	2720	货厢尺寸(mm)	长 4230/4170/3800 等；宽 1880/1990/2050 等；高 400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1040/1647/1057/1630/1021/1666
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	103
备注:	随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,后视镜及导流罩.货厢底板到顶部高度 1495,1900,2050,2100,1700mm 时对应多层货厢风格,随底盘选装一排半驾驶室.选装不同结构形式的货箱栏板或半仓栅货厢.侧面及后下部防护装置材料为 Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:470mm.选装侧面及后下部铝合金防护,装配 Q23-132E60,D25TCIF1,Q25-152E60,Q23-136E60,H20-130E60,D20TCIF11,CA4DB1-13E6,YCY24140-60,M9T-600,YN25PLUS3,YN25PLUS2,YN25PLUS1,ZD25D16-6D,D25pro 发动机时对应油耗均为 11.30L/100km,ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装无备胎,随底盘选装液制动,选装铝合金轮辋,选装铝合金储气筒和铝合金油箱,选装货厢爬梯和铝合金货厢,该车型可选装 ETC 车载装置,整备质量包含备胎,不包含随车工具及灭火器重量,货箱底板材质为:Q235,材料厚度为 2.5mm,货箱边板,隔板材质为:PD01/W280VK,材料厚度为 1.0/1.1/0.8mm,货箱重量为 680kg,仅选用 3308mm 轴距,选装新款高强钢后防护,此时后防护材料为 HC820/1180DP,选装新款仓栅结构,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm.液压尾板质量为 350kg.选装液压尾板时后防护安装在尾板支架上,螺栓连接,后防护与尾板联动,前雾灯为选装,可采用上装委托加装方式生产。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-132E60 D25TCIF1 Q25-152E60 Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2300 2499 2493 2300	97 110 112 100

H20-130E60 D20TCIF11 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 M9T-600 YN25PLUS3 YN25PLUS2 YN25PLUS1 ZD25D16-6D D25Pro	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2000 1999 2207 2360 2298 2499 2499 2499 2499 2499	93 93 95 103 105 96 101 105 120 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车股份有限公司	**企业网址**	