宇通牌 ZKH3310P6FCEV2 型燃料电池自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	388
产品名称	宇通牌 ZKH3310P6FCEV2 型燃料电池自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	12870/12370/11870 等	外形尺寸(mm)	长 10070/10270/10170 等；宽 2550；高 3250/3300/3400 等
整备质量(kg)	18000/18500/19000 等	货厢尺寸(mm)	长 5600/5800；宽 2300/2350；高 800/850/900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/17/17/15/17/16 等	前悬/后悬(mm)	1500/1770/1500/1970/1500/1870 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1、该车装有液压举升机构,自卸方式为后卸;2、可选装不同外观车厢、不同外观环保折叠篷布或环保盖、不同外观后视镜、不同样式格栅、不同外观轮眉、不同驾驶室外观、不同外观轮罩、驾驶室顶部装饰件、左右侧门上流水槽、不同外观氢瓶舱体、不同外观氢瓶框架舱门锁、不同电池罩、不同结构后防护、氢瓶舱体侧部格栅、选装不同外观驾驶室天线、侧面摄像头防护罩、不同外观氢瓶罩、帽檐防护板、静电带安装位置、摄像头、前下视镜、后组合灯、不同结构侧防护;可取消前围英文字母商标、前雾灯,选装不同外观声光报警器、选装不同外观右侧盲区探头、选装不同型号倒车探头、选装货箱密闭传感器、选装不同结构整体爬梯、选装不同外观、朝向液压油箱、选装或取消箱体侧面摄像头防护罩、选择不同外观轮罩、选装不同储气筒安装位置、选装不同外观防护螺母;3、整车长度(mm)/货厢长度(mm)/后悬(mm)/离去角(度)对应关系:10070/5600/1770/17.5,10270/5800/1970/15.5,10170/5600/1870/16,10370/5800/2070/14;4、侧防护装置材料为 Q235,与车辆螺栓连接;后防护配置一:装置材料为 Q345,截面尺寸为 69×140(mm),离地高度 480mm,与车辆采用螺栓连接;后防护配置二:装置材料为 Q345,截面尺寸为 60×120(mm),离地高度 450mm,与车辆采用螺栓连接;后防护配置三:装置材料为 Q355,截面尺寸为 60×120(mm),离地高度 470mm,与车辆采用螺栓连接;后防护配置四:装置材料为纤维增强复合塑料,截面尺寸为 60×120(mm),离地高度 480mm,与车辆采用螺栓连接;5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/亿华通动力科技有限公司;7、储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司(单体+总成);8、驱动电机额定功率 200kW,峰值功率 450kW;9、防抱死制动系统型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;10、该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置;11、该车为整车控制器限速,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH3310P6FCEV2J	底盘名称	燃料电池自卸汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+3500+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/3/3/3/4/9/9/11 等	前轮距(mm)	2050/2050/2080/2080

燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTC20	宇通客车股份有限公司	-	450
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通集团有限公司	**企业网址**	