晋龙东捷牌 TDJ9401CCYE 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	晋龙东捷牌	公告批次	408
产品名称	晋龙东捷牌 TDJ9401CCYE 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34300/34500	外形尺寸(mm)	长 9500/9450/9200 等；宽 2550/2500/2450；高 3950/3750/3550 等
整备质量(kg)	5700/5500	货厢尺寸(mm)	长 9350/9300/9050 等；宽 2470/2450/2400 等；高 600/550/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/18/-/19/-/20 等	前悬/后悬(mm)	-/1000/-/950/-/900 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板至仓栅顶部高度为 2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm,安装空气悬架,选装长锁杠或短锁杠对开门仓栅结构,可选装两层,三层仓栅,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,后门厢板可为竖瓦楞,方管后门样式;整车货厢栏板选装竖瓦楞,选装前挡板样式,选装前档板带篷布框样式,选装侧面厢板样式,选装内置锁具结构,选装外置锁具结构,选装圆形立柱样式,选装大梁异形孔结构,选装号牌板样式;选装后部样式;选装尾部标志板的安装位置,后部选装 1 只或 2 只牌照灯,选装后组合灯/雾灯为圆形结构;选装车辆第一轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升;一,防护:侧、后防护材料均用 Q235,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接,后防离地高度为 450mm,后防护截面尺寸为 135mm×50mm， 二,ABS 系统生产厂家/控制器型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M.EBS 型号:CM-TEBS,EBS 生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	太原晋龙东捷挂车制造有限公司	**企业网址**	