# 欧曼牌 HFV5250XLCLZ6 型冷藏车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 欧曼牌 | 公告批次 | 387 |
| 产品名称 | 欧曼牌 HFV5250XLCLZ6 型冷藏车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 14000/13935 | 外形尺寸(mm) | 长 12000；宽 2600；高 4000/3950/3900 |
| 整备质量(kg) | 10870 | 货厢尺寸(mm) | 长 9350/9250/9150；宽 2440；高 2500/2450/2400 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1512/3088 |
| 轴荷(kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1.可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同结构厢体,侧部单开门,侧部无开门结构,后部两锁杆结构,不同顶部挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,选装双蒸发器结构.2.随底盘选装驾驶室.选装驾驶室面罩,选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室不同状态.随底盘选装不同后处理器挡板样式,不同燃油箱样式.随底盘选装不同轮辋样式.3.侧面防护装置所用材料为 Q235B,侧防护连接方式为螺栓连接.后下部防护装置所用材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120mm×60mm,下边缘的最大离地高度为 430mm.4.该底盘 ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.5.车厢顶部封闭不可开启,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.6.发动机仅选用 YCK08330-60,D6.7NS6B320 对应的油耗值分别为 32.16L/100km,30.2L/100km. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | LZ1251H5CCT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距(mm) | 2050+5350/2050+4450/2050+4050 等 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/10/12+9/11/11/12+9/9/9/12+9 等 | 前轮距(mm) | 2040/2040/2080/2080 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
| D6.7NS6B320 | | 6700 | 231 |
| YCK08300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 | 7698 | 221 |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| YCK08330-61A | | 7698 | 243 |
| YCK08350-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| YCS07350-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6890 | 255 |
| YCS07L300-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北福智汽车有限公司 | **企业网址** | |