欧曼牌 HFV5041XLCBJ6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	387
产品名称	欧曼牌 HFV5041XLCBJ6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2210/2160 等；高 3420/3320/3220 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/4050；宽 2100/2050/2000 等；高 2300/2200/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	95
备注：	1.车厢顶部封闭不可开启.可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同结构厢体,侧部单开门,侧部无开门结构,后部两锁杆结构,液压尾板,不同顶部挂钩结构,顶部无挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,货箱内部无挂钩及导轨结构,选装双蒸发器结构,选装厢体侧边爬梯,选装观察窗,选装不同门帘.随底盘选装驾驶,不带导流罩结构,不同导流罩结构.随底盘选装底盘两侧油箱、电瓶及尿素罐位置.2.选用发动机 F2.8NS6B131 油耗值为 10.85L/100km,发动机 F2.8NS6B150 油耗值为 11.29L/100km,选用发动机 D25TCIF1 油耗值为 11.16L/100km.3.侧下防护装置所用材料为铝合金,后下部防护装置所用材料为 Q235,侧防护和后防护连接方式均为螺栓连接.后下防护装置的断面尺寸为 100×50mm,下边缘的最大离地高度为 460mm.4.ABS 型号/生产企业分别对应:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.5.整备质量包括备胎,灭火器,标准备件,清洗液,冷却液.厢体总质量 760kg,厢体材质前板/左侧板/右侧板(带侧门)/顶板/底板/后门:彩钢板+聚氨酯泡沫+热塑板,后门框:不锈钢 SUS304,厢底副梁:T700.厢体厚度前板/左侧板/右侧板(带侧门)/顶板/底板/后门 80mm,后门框 2mm,厢体副梁 T700:3mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 D25TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 2780 2499	96 110 110

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北福智汽车有限公司	**企业网址**	