凌宇牌 CLY9401GYW27 型氧化性物品罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	387
产品名称	凌宇牌 CLY9401GYW27 型氧化性物品罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	25.7
额定质量(kg)	32600/33000	外形尺寸(mm)	长 10890/10690；宽 2550；高 3850
整备质量(kg)	7400/7000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/17/-/20	前悬/后悬(mm)	-/1750/-/1550
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容积 27 立方米,罐体有效容积 25.7 立方米;保温内罐尺寸(mm):9960×Φ1910;保温层厚度 150mm 时外罐尺寸(mm):10260×Φ2210,保温层厚度 100mm 时外罐尺寸(mm):10160×Φ2110;危险货物运输车辆类型:AT;允许运输最大介质密度:1266 千克/立方米.整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:10890=1820+4700+1310+1310+1750,10690=1820+4700+1310+1310+1550.后悬 1750mm 时对应离去角为 17°,前部爬梯,电气接头及防护罩部分计入整车长度,整备质量为 7000kg 对应额定载质量为 33000kg.EBS 控制器型号/生产企业:4801020640/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,4S2M/瀚德汽车产品(苏州)有限公司,CM-TEBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护材质:碳钢,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸/离地高:120×60/490(mm).采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.悬架型式为空气悬架.选装人孔箱数量及位置,罐顶护栏型式,顶部结构型式,示廓灯灯支架型式,轮罩型式及防飞溅型式;选装外封头型式,带前爬梯及前爬梯型式,后爬梯型式,尾部 I 卸料箱结构型式(尾部单侧/两侧卸料箱,外观样式),灭火器箱型式及位置,告示牌位置及型式;选装蒸汽管道安装型式,蒙皮型式,后部结构型式,管箱型式.选装尾部 PE 材质卸料箱,菱形告示牌安装板样式,外置穿线管结构.选装后杠喷涂颜色.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	