常春宇创牌 FCC9401TWY 型危险品罐箱骨架运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	常春宇创牌	公告批次	401
产品名称	常春宇创牌 FCC9401TWY 型危险品罐箱骨架运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34500/34700/34980	外形尺寸(mm)	长 13000/12600/12500 等；宽 2550/2500/2480；高 1400/1450/1500 等
整备质量(kg)	5500/5300/5020	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15/-/16/-/18 等	前悬/后悬(mm)	-/2070/-/1980/-/1780 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车用于运输 40 尺危险品罐箱,罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品,危险货物运输车辆类型为:FL 型,OX 型,AT 型,准运介质的最大密度为 1250 千克/立方米,根据运输介质不同可选装与运输介质对应的符合国家标准要求的外部危险品标志牌图形;采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车,也可运输 40 尺普通集装箱或非危险品罐箱;该车装备空气悬架,加装灭火器,导静电接线盘及导电拖地带;牵引销处车架高度为 194mm,选装 90mm,120mm,140mm,160mm,180mm,选装侧面样式,选装前部样式,选装前横梁样式,选装无导向块结构,选装支腿安装样式,选装液压支腿,选装电动支腿,选装车架中间加强横梁,选装加强横梁位置,选装加强横梁数量,选装纵梁异形孔结构,选装后部样式,选装轮胎罩样式,选装尾部标识板安装位置;选装灭火器筒样式及安装位置,选装危险品标志牌安装位置,选装车辆后部支撑装置;ABS 系统生产厂家/型号：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;EBS 系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM-TEBS;侧防护装置材料为 Q235,与车架连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235,与车架连接方式焊接,后下部防护装置截面尺寸为 140mm×55mm,离地高度为 490mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福建常春专用车制造有限公司	**企业网址**	