佳虎牌 SNJ5221TGJ4521 型固井车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	佳虎牌	公告批次	394
产品名称	佳虎牌 SNJ5221TGJ4521 型固井车		
总质量(kg)	22500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10650×2550×3820
整备质量(kg)	22370	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1525/3150
轴荷(kg)	6300/8100/8100	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:ZQFB-VABS 生产企业:西安正昌电子股份有限公司;该车安装限速装置,最高车速 89km/h,车辆后部顶端有安装作业照明灯 该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮.其侧防护装置材料为 Q235,后防护装置材料为 Q235.后防护断面尺寸为 140 毫米 x60 毫米:离地高度为 450 毫米,侧后防护均采用螺栓连接.该车为油田专用作业车,主要专用装置为高压柱塞泵,其主要作用是将混合罐中的水泥加压后注入油井中采用陕汽底盘,型号为:SX5349MC4Z1,仅选用 4575+1400 轴距改装而成.随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5349MC4Z1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400/5575+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/12.00R20 20PR		
钢板弹簧片数	3/5/10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
WP12.430E62	潍柴动力股份有限公司	11596	316
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP12.490E62	潍柴动力股份有限公司	11596	360
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北佳业石油机械股份有限公司	**企业网址**	