中汽牌 ZQZ5167GSSD6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽牌	公告批次	387
产品名称	中汽牌 ZQZ5167GSSD6 型洒水车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.7
额定质量(kg)	9705	外形尺寸(mm)	长 7500/8300；宽 2500；高 3290
整备质量(kg)	6300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/12	前悬/后悬(mm)	1430/2120
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车专用装置为清水罐,主要用于道路洒水、园林绿化洒水作业;选用底盘 3950mm 轴距,随底盘选装高度不同的驾驶室,顶部装饰灯,后视镜,前面罩,前保险杠及前部灯具;选装驾驶室卧铺侧窗装饰板;选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板;选装前下视镜及前雾灯;选装油箱和消声器安装位置,选装储气筒位置;2.选装前自动水炮,前伸 800mm,整车长 8300mm;选装前部洒水装置,选装前部对冲,中部对冲装置,选装后水炮,后自动水炮,选装水管卷盘,选装后洒水装置,选装后水路系统,后上喷头样式,后部平台,选装进水口,选装不同颜色箭头灯,选装后上部喷雾,选装后下部喷雾;选装顶部侧喷装置;选装后部喷雾机;选装罐体侧围;选装右侧踏板;选装左侧加水口;3.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2350×1490 或 3800×2350×1565,罐体总容量:10.2 立方米,罐体有效容积 9.7 立方米,运输介质:水;4.侧防护材质为 Q235,螺栓连接;后下部防护材质 Q235,螺栓连接,截面尺寸和离地高度分别为 150mm*60mm 和 500mm;5.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1160BX1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5100/3950/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11+10/11/10+8/8/10+8	前轮距(mm)	1815/1934/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1800/1820
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
D4.0NS6B185		4000	136
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
DDi47E210-60		4750	154
DDi47E225-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	166
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
DDi47E260-60		4750	191
D4.5NS6B240	东风商用车有限公司	4500	176
DDi47E180-60	东风商用车有限公司	4750	134
	东风商用车有限公司		

	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中汽商用汽车有限公司(杭州)	**企业网址**	