万事达牌 SDW9400GRYY42 型易燃液体罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	万事达牌	公告批次	379
产品名称	万事达牌 SDW9400GRYY42 型易燃液体罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	41
额定质量(kg)	31300/30900/30450	外形尺寸(mm)	长 11300/11500；宽 2550；高 3960
整备质量(kg)	8700/9100/9550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16/-/14	前悬/后悬(mm)	-/1700/-/1900
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车罐体有效容积为 41 立方米,罐体总容量为 42.5 立方米.保温内罐体外形尺寸为:罐体长 10650,外径前 Φ2050,外径后 Φ2350,保温层厚度 50mm,保温外罐体尺寸为:罐体长 10810(罐体前后封头处保温层为 80mm),外径前 Φ2150,外径后 Φ2450;保温层厚度 80mm,保温外罐体尺寸为:罐体长 10810,外径前 Φ2210,外径后 Φ2510.危险货物运输车辆的车辆类型为 FL 型,装运介质的最大密度为 740 千克/立方米.采用非独立式空气悬架.EBS 系统厂家为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号分别为 4801020640,CM-TEBS.侧防护材质为铝合金,后下部防护材质为 610L 碳钢,与车架连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸(mm):300×80,离地高度为 480mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.选装顶部结构,选装铝合金保温蒙皮及保温绷带数量,选装后部温度计,选装波纹管样式,选装爬梯样式,选装后封头工具箱样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东万事达专用汽车制造有限公司	**企业网址**	