双亚龙牌 FYL5080XXHHW 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	双亚龙牌	公告批次	394
产品名称	双亚龙牌 FYL5080XXHHW 型救险车		
总质量(kg)	8000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6900；宽 2300/2350/2400；高 2700/2800/2900 等
整备质量(kg)	7870/7805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11	前悬/后悬(mm)	1180/1920/1240/1860
轴荷(kg)	3200/4800	最高车速(km/h)	80/95
备注：	该车主要用于应急供电照明、应急排水、应急供水等抢险作业,该车配备的专用装置有发电机、车载升降照明设备、大流量抢险排水泵、控制柜和配套系统等;该车箱体上部装有作业指示灯,仅在作业状态下使用,行驶过程中不可点亮;ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。随底盘选装限速装置,限速 80km/h;侧面防护和后下部防护均为裙边结构,材料均为 Q235B,后下部防护离地高度为 480mm;总长、前悬、轴距、后悬(mm)对应关系:6900=1180+3800+1920,6900=1240+3800+1860;选装升降照明设备外观样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1117H4215F1Z	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4000/4200		
轮胎规格	8.25R16LT/8.25R20/9R22.5 等		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/2+1/2/2+2 等	前轮距(mm)	1776/1796/1815
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1595/1695/1795
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP4.1NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	4088	147
WP2.5NQ165E62	潍柴动力股份有限公司	2493	120
WP2.5NQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2493	132
WP2.5T160E62	潍柴动力股份有限公司	2445	118
WP2.5T170E62	潍柴动力股份有限公司	2445	121
WP2.5T180E62	潍柴动力股份有限公司	2445	132
WP2.5NQ190E62	潍柴动力股份有限公司	2493	136
WP2.5NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	2493	147
WP2.5T180E62A	潍柴动力股份有限公司	2445	124
WP2.5T190E62	潍柴动力股份有限公司	2445	133

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司	**企业网址**	