同锐通牌 CAA5040XYYC6 型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	同锐通牌	公告批次	365
产品名称	同锐通牌 CAA5040XYYC6 型医疗废物转运车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	850/680	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2120/2160/2200；高 2850/2950/3050
整备质量(kg)	3450/3620	货厢尺寸(mm)	长 4100/3980/3860 等；宽 2000；高 1900/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	80
备注：	随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启.运输品名:感染性物质,类项号:6.2,仅选用 3300mm 轴距;防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.采用前盘制动器和安装 ABS 以及加装后处理器前置,排气火花熄灭器的底盘.转向轮安装爆胎应急防护装置.采用子午线轮胎.安装限速装置,限速 80km/h.ABS 厂家及型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机型号对应油耗申报值(L/100km):WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,H20-120E60/10.09,CA4DB1-13E6/10.04.选装 ETC 车载装置;整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具;货厢重 1017KG(含制冷机组),货厢厚度 80mm,材料为内不锈钢板,外玻璃钢板,夹层聚氨脂阻燃泡沫;选装开门型式及位置;选装其它厂家功率相当的制冷机组		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
WP2.3NQ120E61	潍柴动力股份有限公司	2289	88
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限	2000	90
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
CA4DB1-12E6		2207	88
Q25-152E60		2493	112
Q23-132E60		2300	97
CA4DB1A13E6		2207	95.2

490PLUS2	中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499	101
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东神专用汽车有限公司	**企业网址**	