海德牌 CHD5250GSSDFE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	海德牌	公告批次	385
产品名称	海德牌 CHD5250GSSDFE6 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.4
额定质量(kg)	15470/15405	外形尺寸(mm)	长 10010/10040/10560 等；宽 2500/2550；高 3100
整备质量(kg)	9400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12/23/12	前悬/后悬(mm)	1400/2545/1430/2545
轴荷(kg)	7000/7000/11000	最高车速(km/h)	89
备注：	车辆主要专用装置为水罐体、水路系统和洒水泵,主要用于城镇环境清洁作业,对路面洒水降尘、园林绿化.罐体外形尺寸(长轴×短轴×罐长)(mm):2350×1550×6500,总容积:16.1 立方米,有效容积:15.4 立方米,介质名称:水,介质密度:1000 千克/立方米.随底盘选装驾驶室前面罩.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件.前雾灯为选装件.驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装侧窗玻璃.选装不同结构的车门裙板.选装驾驶室前面罩、前保险杠、前部灯具.选装后视镜.选装空滤器和引气道右置.选装不带后处理隔热罩.选装前智能洒水装置,对应前伸 620mm.选装爬梯扶手.选装前置喷雾.选装高位花洒.选装方形软管箱.轴距 1995+4000mm.配置/外形尺寸(长)/前伸/前悬/后悬(mm)对应关系为:基本配置/10010/70/1400/2545,基本配置/10040/70/1430/2545,前智能洒水装置/10560/620/1400/2545,前智能洒水装置/10590/620/1430/2545.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.车辆侧面防护装置的材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接.后下部防护装置的材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(mm)为 50×150,最大离地高度为 470mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250BX1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+4000		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	8/8/10+8	前轮距(mm)	1934/1934/1954/1954
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6200	180 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	烟台海德专用汽车有限公司	**企业网址**	