陕汽牌 SX3250GP6259 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	396
产品名称	陕汽牌 SX3250GP6259 型自卸汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	15870/15805/15470 等	外形尺寸(mm)	长 7600/7750/7950 等；宽 2500/2550；高 2800/2850/2900 等
整备质量(kg)	9000/9400/9850	货厢尺寸(mm)	长 4700/4900/5200 等；宽 2300/2350/2400；高 800/900/950 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/17/16/15	前悬/后悬(mm)	1450/1500/1450/1600/1450/1650 等
轴荷(kg)	7000/7000/11000	最高车速(km/h)	89
备注：	1.自卸方式为后卸;2.随底盘选装同系列驾驶室,选装前保险杠,前围,侧围,遮阳板,前部灯具,选装后视镜及镜杆,选装轮罩及踏步外观,选装空滤;3.选装货箱栏板外观;4.该车侧后防护装置材料为 Q235,侧防护总成与车辆连接方式为焊接连接,后防护总成与车辆连接方式为螺栓连接,后防护离地高度为 460(mm),断面尺寸为 120×50(mm);5.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6.ABS 型号及生产企业:ZQFB-V,西安正昌电子股份有限公司;7.发动机/油耗值(L/100km)对应关系:WP7H245E62/36.6,WP7H270E62/36.6,WP7H300E62/36.6,WP7H320E62/36.6;8.选装车辆外围布置,选装储气筒外观,选装油箱,选装液压油箱位置,选装备胎,选装前部贴字标识外观,选装驾驶室侧面贴字标识,选装遮阳罩及喷涂字样,选装前挡风玻璃外观,选装驾驶室外部图案,选装尾部标识安装位置;9.该车型可选装 ETC 车载装置.10.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1250GP6259	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	2050+2500/2050+2950/2050+3200 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/4+3/3/3/3+3/3/3/11+9 等	前轮距(mm)	1900/1900/1937/1937/1970/1970 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1765/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7H245E62 WP7H300E62 WP7H270E62 WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	6800 6800 6800 6800	180 221 199 235

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西汽车集团股份有限公司	**企业网址**	