新飞快牌 SXG5082XLC6Q 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞快牌	公告批次	384
产品名称	新飞快牌 SXG5082XLC6Q 型冷藏车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2985	外形尺寸(mm)	长 7060/7000/6940 等；宽 2150/2200/2250 等；高 3260/3300/3350 等
整备质量(kg)	5100	货厢尺寸(mm)	长 5100/5040/4980；宽 2000/2050/2100 等；高 1960/2000/2050 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/12	前悬/后悬(mm)	1120/2125/1120/2075/1120/2025 等
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	105
备注：	该车顶部封闭,不可开启;油制动对应 ABS 及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与 4KH1CN6LB 型发动机匹配;气制动对应 ABS 及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:87kW(4KH1CN6LB),96kW(4KH1CN6HB);发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:装 4KH1CN6LB 发动机时,对应油耗 16.14L/100km;VIN 为 LWLDABUG××××××××××,装 4KH1CN6HB 发动机时,对应油耗 15.73L/100km;VIN 为 LWLDABEG××××××××××,侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:450mm;该车选装无侧门,一个侧门,货厢内选装不带肉挂结构样式,选装货厢内部多种肉挂样式,货厢内可选装多种地台,选装车门标牌,选装前部标牌“KV100,KV600,M100,M600”,选装不同材质不同风格轮辋,选装后门无回风口,选装工作梯,选装窄轮眉加宽轮眉,允许选装功率相同或功率增大的其它型号的制冷机组,选装镀铬角板,进气格栅,该车型可选装 ETC 车载装置		

【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1080BUKAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+6	前轮距(mm)	1640/1690
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1655
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KH1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999 2999 2999	97 88 103 110

4KB1-TCG60 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2499 2499	96 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	穗雪专用汽车(广东)有限公司	**企业网址**	