醒狮牌 SLS5263GRYX6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	393
产品名称	醒狮牌 SLS5263GRYX6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	20.4
额定质量(kg)	17000/17065	外形尺寸(mm)	10520×2550×3620
整备质量(kg)	8305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1440/2085
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:21.5 立方米,罐体有效容积:20.4 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 830 千克/立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:7400×2000;仅采用 1995+5000mm 轴距;随底盘选装驾驶室及后处理器外观,选装侧防护工具箱样式,选装尾部出口箱样式,选装管厢样式,选装罐顶保护装置样式,选装后爬梯位置;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:480mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前盘制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装 EBS,EBS 型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为 B6.2NS6B260(33.44),YCS06245-60A(31.32);该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;选装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1263GW6DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+3800/1995+4100/1995+5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/3/3/2+-/3/3/1+-	前轮距(mm)	1915/1915/1940/1940/1965/1965 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260 YCS06245-60A YCS07L300-66 B6.2NS6B290 B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6234 6442 6200 6200	191 180 221 213 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	