神绿通牌 SLV5251GPSE 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神绿通牌	公告批次	404
产品名称	神绿通牌 SLV5251GPSE 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.05
额定质量(kg)	14305/14370	外形尺寸(mm)	长 10350/10600/10510 等；宽 2550；高 3450
整备质量(kg)	10500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/9/15/8	前悬/后悬(mm)	1250/3400/1250/3100/1500/3400 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业.罐体总容量 15.71 立方米,罐体有效容积 15.05 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6600×2400×1450,6600×2450×1600.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.侧后防护材质均为 Q235,侧后防护均为螺栓连接.后防护截面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高度 500mm.仅采用 4350+1350mm 轴距底盘,车辆长/前悬/后悬对应关系(mm):10350/1250/3400,10600/1500/3400,10510/1410/3400,10050/1250/3100,10300/1500/3100,10210/1410/3100,10550/1450/3400,10250/1450/3100,.选装前置电子水炮时前伸长度 550mm.车辆长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):10900/550/1250/3400,11150/550/1500/3400,11060/550/1410/3400,10600/550/1250/3100,10850/550/1500/3100,10760/550/1410/3100,11100/550/1450/3400,10800/550/1450/3100.随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素罐、储气罐、蓄电池安装位置.选装尾部平台样式,选装雾炮,选装尾部平台爬梯样式.选装轮胎罩.选装工具箱,选装后置雾洒.选装自流口、前喷洒样式,选装后部平台及后部带喷雾机结构样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1256GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5850+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/9/10	前轮距(mm)	2040/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06300-61A		6442	221
YCS07L300-66		6442	221

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北神绿专用汽车有限公司	**企业网址**	