中燕牌 BSZ5234TQZC6B 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中燕牌	公告批次	411
产品名称	中燕牌 BSZ5234TQZC6B 型清障车		
总质量(kg)	23000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 11050/10130；宽 2550/2500；高 3100
整备质量(kg)	14200/13800/13000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/7/17/8	前悬/后悬(mm)	1550/3500/1550/3380
轴荷(kg)	10000/13000	最高车速(km/h)	89/102
备注：	该车主要用于清除道路故障车辆,城市违章车辆;主要专用装置为平板机构,绞盘,油缸,托举装置.整备质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)/托举质量(kg)的对应关系为:14200/2/8670,14200/3/8605,13800/2/9070,13800/3/9005,13000/2/9870,13000/3/9805.侧面防护装置所用材料为 Q235,连接方式为螺栓连接.后下部防护装置由专用装置代替,离地高度为 450mm.ABS 型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,4460046300/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,该车可选装直接供电式 ETC 车载装置;该车随底盘选装限速装置,限速 89km/h;整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:11050/6000/1550/3500,10130/5200/1550/3380.仅采用底盘 385/65R22.5 24PR/11.00R20 18PR 轮胎.选装后部翻板结构,选装绞盘及安装位置,随原车选装前面罩,选装昼夜行驶灯,选装踏步和侧翼子板配色,选装四方为影像系统,选装前保险杠及配色,选装边框样式,选装前龙门架结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5237N521JF1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5200/6000/4700 等		
轮胎规格	14.00R20 20PR/12.00R20 20PR/385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 20PR/385/65R22.5 24PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/9+6/11/9+6/3/3+3	前轮距(mm)	2022/2096/2100
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.33-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.35-61	潍柴动力股份有限公司	7360	254
WP4.6NQ240E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	潍柴动力股份有限公司	6870	213
WP5H260E62		4950	191

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京市政中燕工程机械制造有限公司	**企业网址**	