金银湖牌 WFA5182GSSEE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金银湖牌	公告批次	401
产品名称	金银湖牌 WFA5182GSSEE6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.555
额定质量(kg)	10555/10620	外形尺寸(mm)	长 8180/8780；宽 2500；高 3100
整备质量(kg)	7250	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1430/2250/1400/2280
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	选用 4500mm 轴距底盘.1,选装中排冲,选装不带箭头灯.2,选装前置高炮时前伸 600mm,整车长为 8780mm.3,选装自吸口,选装前平台.4,随底盘选装驾驶室,选装顶部装饰灯、与车身颜色相同的前保险杠以及无车门裙板,选装后部灯具和踏步结构,选装电瓶,尿素壶,油箱位置,选装新样式后处理.罐体材料:Q235A,椭圆罐体外形尺寸(mm):长×宽×高=4950×2150×1450,介质:水,密度:1000 千克/立方米;罐体总容量:11 立方米,罐体有效容积:10.555 立方米.侧防护和后防护的材料均采用 Q235-A,侧防护和后防护均与车辆螺栓连接固定,后下部防护装置断面为矩管,断面尺寸为 140mm×80mm;离地高度为 470mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B245	东风商用车有限公司	6200	180
DDi47E240-60		4750	177
DDi47E260-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	191
	东风康明斯发动机有限公司		

D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500	176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉市汉福专用车有限公司	**企业网址**	