盈峰牌 ZBH5251ZXXDFE6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5251ZXXDFE6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	13270/13570/14120	外形尺寸(mm)	长 8430/8450/8460 等；宽 2500；高 3145/3070
整备质量(kg)	11600/11300/10750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/21	前悬/后悬(mm)	1480/1250/1500/1250/1480/1280 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能;采用底盘 4350+1350mm 轴距;标配后防护时,后悬 1250mm,随底盘选装驾驶室外观,前悬为 1480mm,整车长度为 8430mm;前悬为 1500mm,整车长度为 8450mm;选装新款后防护时,后悬 1280mm,随底盘选装驾驶室外观,前悬为 1480mm,整车长度为 8460mm;前悬为 1500mm,整车长度为 8480mm.选装拉臂装置 1 时,整备质量 11300kg,额定载质量 13570kg;选装拉臂 2 时,整备质量 10750kg,额定载质量 14120kg.侧防护装置材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q355B,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 240×65mm,离地高度为 440mm 或 465mm,选装新款侧防护装置材料为 Q235B,选装新款后部防护装置材料为 Q235A,与车辆连接方式均为螺栓连接,选装新款后部防护装置断面尺寸为 150×100mm,离地高度为 450mm 或 475mm;随底盘选装发动 D6.7NS6B290,DDi75E350-60,DDi75E300-60;对应的油耗值(L/100km)为 31.3、31.7、31.7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘装 ABS,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.可选装右侧快接管路;还可选装尾部拉臂装饰板,后挡泥板局部外观,侧防护外观,轮罩外观,驾驶室侧摄像头,左后电插头底座,右侧标牌位置外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60		7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60		7500	250
D6.7NS6B320	东风商用车有限公司	6700	231
	东风商用车有限公司		

	东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	