炎帝牌 SZD5180GPSE6S 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	407
产品名称	炎帝牌 SZD5180GPSE6S 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.95
额定质量(kg)	10405/10470	外形尺寸(mm)	长 8300；宽 2500；高 3250/3450
整备质量(kg)	7400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/12	前悬/后悬(mm)	1475/2325/1515/2285
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于园林绿化喷洒作业,罐体总容量:11.5 立方米,罐体有效容积 10.95 立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000×2300×1450,5000×2300×1400,4500×2400×1550.随底盘选装驾驶室,选装排气管样式,选装遮阳板.选装两侧方圆形水管道,选装后高位花洒.选装后 LED 箭头指示灯,选装后弧形喷雾.选装后喷雾机.选装后平台及布局.侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×220.后部离地高度 500mm.ABS 生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000，VIE ABS-Ⅱ.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	10.00-20 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/11/11+10/3/4+3	前轮距(mm)	1800/1860/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1700/1750/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCS06200-60		6234	147
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
D4.0NS6B195		4000	143
WP4.6NQ220E61	广西玉柴机器股份有限公司	4580	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E220-60		5000	162
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
YCS04180-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	132
YCS04200-68		4156	147
YCDV4261-185	东风商用车有限公司	4156	135
DDi47E210-60	潍柴动力股份有限公司	4750	154
YCS04220-61A		4295	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
YCY30200-66		2970	145
YCS04200-66	广西玉柴动力股份有限公司	4295	147
YCS04220-66		4295	162
YCS04240-66	东风商用车有限公司	4295	173

D4.5NS6B240 DDi47E240-60 DDi47E260-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	4500 4750 4750	176 177 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	