# 炎帝牌 SZD5180GPSD6H 型绿化喷洒车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 408 |
| 产品名称 | 炎帝牌 SZD5180GPSD6H 型绿化喷洒车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.05 |
| 额定质量(kg) | 10500/10565 | 外形尺寸(mm) | 长 8400/8600/8430；宽 2500；高 3200/3600/3800 等 |
| 整备质量(kg) | 7305 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2500/1430/2470/1400/2530 等 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 介质为丙酮水溶液,密度 950 千克/立方米,罐体总容量:11.6 立方米,罐体有效容积:11.05 立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000×2300×1450,4500×2400×1550,5000×2300×1400.选用 1896,1920,1950mm 前轮距.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.选装两侧方圆形水管道,选装后 LED 箭头指示灯,选装后高位花洒,选装后弧形喷雾、后喷雾机.选装后平台样式及布局,选装前后对冲及样式.侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车装有水罐水泵,喷洒装置,主要用于园林绿化喷洒作业.随底盘选装电瓶、尿素箱、储气筒、后处理、空滤器安装位置.随底盘选装驾驶室样式.整车长/轴距/后悬(mm)对应关系:8400/1400/4500/2500,8600/1430/4700/2470,8430/1400(1430)/4500/2530(2500) | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3800/3950/4200 等 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6/8/10+8/8/9+6 等 | 前轮距(mm) | 1876/1896/1920 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820/1860/1800 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | | 6700 | 191 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D4.5NS6B220<br>DDi47E210-60<br>B6.2NS6B260<br>B6.2NS6B245<br>DDi47E240-60<br>DDi47E260-60<br>D4.5NS6B240 | 东风商用车有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司 | 4500<br>4750<br>6200<br>6200<br>4750<br>4750<br>4500 | 162<br>154<br>191<br>180<br>177<br>191<br>176 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 随州市东正专用汽车有限公司 | **企业网址** | |