醒狮牌 SLS5260GYYD6 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	393
产品名称	醒狮牌 SLS5260GYYD6 型铝合金运油车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	22.2
额定质量(kg)	15550/15615	外形尺寸(mm)	9800×2550×3450
整备质量(kg)	10255	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/13	前悬/后悬(mm)	1480/2370
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:23.3 立方米,罐体有效容积:22.2 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 700 千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:6950×2500×1700;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室及后处理器外观,选装挡泥板样式及管箱样式;随底盘选装尿素罐、蓄电池、储气筒安装位置;选装箱门锁,工具箱外观;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装 EBS,EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC- II /浙江万安科技股份有限公司,EBS 包含 ABS 功能;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DDi75E300-60(37.3).该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.选装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1260D	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4600+1350/5350+1350/4600+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/2/-/9/-	前轮距(mm)	2030/1905/1928
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E300-60 DDi75E340-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500	220 250
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	