大衡辉牌 SJQ5180TDYLZE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大衡辉牌	公告批次	357
产品名称	大衡辉牌 SJQ5180TDYLZE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8005/6665	外形尺寸(mm)	长 9440/10220；宽 2500/2550；高 3550/3230
整备质量(kg)	9800/11140	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1445/2695/1445/2845
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90/89
备注:	仅选轴距 5300mm,该车用于降尘,喷雾;专用装置名称;水泵,喷雾机; 该车可选装不同喷雾机,选装 100 型喷雾机时,外形长(mm)/外形宽(mm)/外形高(mm)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/后伸(mm)/后悬(mm)的对应关系为 9440/2500/3550/9800/8005/0/2695;选装 120 型喷雾机时,外形长(mm)/外形宽(mm)/外形高(mm)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/后伸(mm)/后悬(mm)的对应关系为 10220/2550/3230/11140/6665/630/2845;侧防护装置同车架螺栓连接,材料为铝合金+Q235;后防护装置同车架螺栓连接,材料为 Q235,截面尺寸为 120mm×60mm,离地高度为 400mm.ABS 系统生产厂家/型号 :威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;该车具有卫星定位功能行驶记录仪.该车可选装 ETC 车载装置.选装后置鸭嘴,选装发电机组罩外观样式,选装 2 个人孔水罐样式.选装限速装置,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1186M3ACT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/10.00-20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/8/9+5/10/10+8 等	前轮距(mm)	1940/2046/1916
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06245-60A		6234	180
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
YCS04200-68		4156	147
YCS04200-61	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06230-61	广西玉柴机器股份有限公司	6234	169
YCS06290-61		6442	213
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
B6.2NS6B230		6200	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
D4.5NS6B240		4500	176
D6.7NS6B290	广西玉柴机器股份有限公司	6700	213
YCS07L245-66		6442	180

YCS07L270-66	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442	199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北凯泰专用汽车制造股份有限公司	**企业网址**	