路太牌 LTZ5180GQX6DF 型护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路太牌	公告批次	409
产品名称	路太牌 LTZ5180GQX6DF 型护栏清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.19
额定质量(kg)	8195	外形尺寸(mm)	长 9605/9655/10235 等；宽 2400；高 3205
整备质量(kg)	9610	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1430/2605/1590/2605
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车主要用于公路两侧护栏清洗作业.罐体总容量:8.6 立方米,罐体有效容积:8.19 立方米.装载介质:水,密度 1000 千克/立方米.2.该车仅选用 4700 轴距.3.车前部选装前置挂件(仅在作业时悬挂立式隔离板清洗装置使用)时,前悬为 1590mm,整车长度为 8895mm;选装 a/b/c/d 样式护栏清洗装置时,前伸与整车长度(mm)对应关系:870/9605,920/9655,1500/10235,1500/10235(整车长度改变,质量误差 3%范围内)可选装清洗装置外观样式,前伸不变,选装卷管盘,选装外部标识板样式,右侧防护内选装不同样式动力站;驾驶室顶部的作业照明灯仅在驻车作业时使用,行驶状态下不点亮.4.罐体外形尺寸(mm)(长×长轴×短轴):3720×2300×1500.5.侧面防护与后部防护装置的材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为:120mm×60mm,离地高度:490mm.6.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260		6700	191

D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南路太养路机械股份有限公司	**企业网址**	