程力牌 CL5182ZXXE6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	402
产品名称	程力牌 CL5182ZXXE6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10505/10005	外形尺寸(mm)	长 6580/6730/6980 等；宽 2520；高 3090
整备质量(kg)	7300/7800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/19/17/18	前悬/后悬(mm)	1430/1350/1400/1380
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	1.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):6580=1430+3800+1350,6730=1430+3950+1350,6980=1430+4200+1350,7280=1430+4500+1350,7480=1400+4700+1380,7780=1400+5000+1380,8080=1400+5300+1380;2.防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;3.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;该车安装具有卫星定位系统的行车记录仪;4.随底盘选装驾驶室;5.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂系统;6，仅采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,B6.2NS6B260/23.8,D4.0NS6B185/25.2,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi47E210-60/26.57,DDi50E190-60/23.9,DDi50E220-60/25.1,B6.2NS6B245/23.8,D4.5NS6B240/25.97,DDi47E260-60/26.43;7、选装操作阀安装位置,可选装直接供电式车载装置。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191

D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	