三力牌 CGJ5250ZDJDFE6 型压缩式对接垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	403
产品名称	三力牌 CGJ5250ZDJDFE6 型压缩式对接垃圾车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	11470/11405/11070 等	外形尺寸(mm)	长 9180/9200/9600 等；宽 2530；高 3250/3340
整备质量(kg)	13400/13800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/20/12	前悬/后悬(mm)	1480/2000/1500/2000/1480/2420 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车顶部封闭不可开启;仅选用底盘 4350+1350mm 轴距;该车可随底盘选装驾驶室外观,前悬为 1480mm 或 1500mm,对应整车长度分别具有不同尺寸,具体见下述各配置;选装不同驾驶室外观时排气处理装置外观相应选装,此时整车侧防护结构相应选装;2.该车具有四种配置:配置 A 标准箱体配侧护栏,配置 B 标准箱体配侧裙边结构,配置 C 垃圾箱体 2 配侧护栏,配置 D 垃圾箱体 2 配裙边结构;3.配置 A 时,整车长度/前悬/后悬/离去角/高度/整备质量分别对应为:9180/1480/2000/15/3250/13400,9200/1500/2000/15/3250/13400;配置 B 时,整车长度/前悬/后悬/离去角/高度/整备质量分别对应为:9180/1480/2000/15/3250/13800,9200/1500/2000/15/3250/13800;配置 C 时,整车长度/前悬/后悬/离去角/高度/整备质量分别对应为:9600/1480/2420/12/3340/13800,9620/1500/2420/12/3340/13800;配置 D 时,整车长度/前悬/后悬/离去角/高度/整备质量分别对应为:9600/1480/2420/12/3340/13800,9620/1500/2420/12/3340/13800;4.该车配置 ABS,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.发动机 D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60 对应油耗值分别为 31.3 L/100km;31.7 L/100km;31.7 L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装 ETC 车载装置;6.侧防材料:铝合金,螺栓连接,后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),离地高度 420mm;该车选装侧裙边结构时,此时该车侧防护为侧裙边结构替代;7.该车主要由垃圾箱体,液压控制系统等专用机构构成,主要用于实现压缩垃圾站的压缩块状垃圾的对接装载和转运卸料功能;8.随底盘选装排气处理装置 2.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880

排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	