程力威牌 CLW5180XQYB6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	371
产品名称	程力威牌 CLW5180XQYB6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	11670/11605	外形尺寸(mm)	长 8900/8500；宽 2550；高 3700/3500
整备质量(kg)	6200	货厢尺寸(mm)	长 6600/6200；宽 2400/2450；高 2400/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/17/19/14/19/15 等	前悬/后悬(mm)	1290/2360/1290/2810/1290/2710 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型为 EX/III。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置.仅采用底盘子午线轮胎和带 ABS 的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速 80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):8900/5250/2360,8900/4800/2810,8500/4500/2710,8500/4800/2410。该车主要用于运输独立容器包装的危险品。运输介质类项号:1.1D,1.1B。侧防护和后防护装置材料材质为 Q235A 碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为 500mm,发动机 WP4.6NQ220E61 对应的油耗值(L/100km)为:25.89。ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴为采用空气悬架.该车可选装直接供电方式的 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1184VKPFN-02	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4800/5250 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/12+9/10/10+9/4/10+3 等	前轮距(mm)	1900/1960/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1810/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60 WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 4580 6234 4156	180 162 199 147

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	