# 聚尘王牌 HNY5310GQWD6 型清洗吸污车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 聚尘王牌 | 公告批次 | 350 |
| 产品名称 | 聚尘王牌 HNY5310GQWD6 型清洗吸污车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 10.8/13.5 |
| 额定质量(kg) | 10805/10870 | 外形尺寸(mm) | 长 12300/12000；宽 2550；高 3990 |
| 整备质量(kg) | 20000 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2855/1500/2555 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 随底盘选装驾驶室,选装后部结构;选装副发动机罩,选装后盖结构样式及箭头灯;仅选用轴距(mm):1995+4600+1350;ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐体尺寸(直段长×直径)(mm):7100×2300,罐体前部为清水罐,后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3950×2300,污水罐总容量 14.17 立方米,有效容积 13.5 立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):3150×2300,清水罐总容量 11.34 立方米,有效容积 10.8 立方米;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,清水罐和吸污罐不能同时满载,该车罐体带有举升功能;侧防护和后防护材料 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护断面尺寸 50×300mm,下边缘离地高 500mm. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DFH1310A9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1995+2855+1350/1995+3200+1350/1995+3800+1350 等 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/295/60R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3/10/9/9/10/3/3/4 | 前轮距(mm) | 2010/2010/2030/2030 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860/1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| DDi75E300-60<br>DDi75E350-60<br>DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风商用车有限公司 | 7500<br>7500<br>7500 | 220<br>257<br>250 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | **企业网址** | |