徐工牌 XGH5080TXSQ6 型洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	410
产品名称	徐工牌 XGH5080TXSQ6 型洗扫车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1515/1580/1785 等	外形尺寸(mm)	长 6750/6670；宽 2200；高 2650/2765
整备质量(kg)	6570/6300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/13/23/14	前悬/后悬(mm)	1120/1815/1120/1735
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	105
备注：	该车主要用于道路清扫,专用装置为路面洗扫装置.侧防护由专用作业装置替代,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为 136×60(mm),离地高为 325mm,后防护材质为 Q345B,连接方式为螺栓连接.装新型厢体结构时长 6670mm,高 2765mm,整备质量 6300kg;后防护装置断面尺寸为 120×40(mm),离地高为 370mm,后防护材质为 Q345B,连接方式为螺栓连接.随底盘选装制动系统,油制动对应 ABS 及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与 4KH1CN6LB 型发动机匹配;气制动对应 ABS 及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. 随底盘选装后视镜,轮眉,标牌.该车选装箱体造型(三道折弯),选装带散热孔,选装后部穿线孔,选装水标管样式,选装后门检测开关样式,选装空滤,选装脚轮样式,选装接地螺柱,选装不带后喷雾,选装扫盘降尘装置.该车后部装有电控工作箭头灯,仅在作业时使用.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1080BUKACY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+6	前轮距(mm)	1640/1690
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1655
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	97
4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	88
4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	103
4KH1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	110
4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	96
4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	118

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工环境技术有限公司	**企业网址**	