程力威牌 CLW5185GPSD6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	395
产品名称	程力威牌 CLW5185GPSD6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.4
额定质量(kg)	10405/10470	外形尺寸(mm)	长 8315/8275/8120；宽 2500；高 3200
整备质量(kg)	7400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/18	前悬/后悬(mm)	1515/2300/1475/2300/1320/2300
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体总容量为 10.92 立方米,有效容积:10.4 立方米,仅选用 4500mm 轴距改装,整车长度/前悬对应关系为(mm):8315/1515,8275/1475,8120/1320,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4800×2360×1400,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4500×2360×1490;侧防护及后防护装置均采用 Q235B 材质,焊接连接,后防护尺寸:150×50(mm),离地高度 490mm;ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化;选装:驾驶室,后部样式,罐体涂装样式,喷洒装置,方管箱,箭头灯;选装进出水管道样式,选装不带炮筒管样式,选装带炮筒管样式,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装不带雾炮大平台样式,选装后平台样式,选装炮筒样式,选装轮罩样式,选装上走道样式,选装气动球阀,选装后平台水炮样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162/220
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162/220
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169/229
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162/220
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180/244
YCS04180-68		4156	132/179
WP3NQ160E61		2970	118/160
YCS04200-68		4156	147/199

	广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	