中标牌 ZBH5163GSSLZE6B 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中标牌	公告批次	410
产品名称	中标牌 ZBH5163GSSLZE6B 型洒水车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.56
额定质量(kg)	9565	外形尺寸(mm)	长 7890/8690/7860 等；宽 2486/2420；高 3190/2920
整备质量(kg)	6240	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/11/11/10	前悬/后悬(mm)	1345/2175/1420/2240/1825/2240
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	该车选用 4200mm 底盘轴距;该车装有水罐、水路系统、作业平台、控制系统,用于洒水,清洗作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4200.罐体总容积 10.04 立方米.罐体有效容积 9.56 立方米.配置标配时,整车长 7890mm 或 8690mm,前伸 170mm(基本型)或 970mm(选装前置自动水炮),前悬/后悬:1345mm/2175mm,整车宽 2486mm,整车高 3190mm,接近角/离去角: 12°/11 °,配置选配型时,整车长 7860mm 或 8265mm,前悬/后悬:1420mm(基本型)或 1825mm(选装前置自动水炮)/2240mm,整车宽 2420mm,整车高 2920mm,接近角/离去角: 11°/10 °;侧防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 240×65mm,离地高度为 480mm;该车可选装驾驶室,前自动水炮,对冲安装位置,气动切断阀,自吸管路总成,无自吸,箭头灯,上下喷雾,上浇灌,卷盘,罐体封头,洒水喷嘴;该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计;随底盘装有 ABS,ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1166M3ACT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3800/3950 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/9+5/7/7+6/8/7+6	前轮距(mm)	1916/1940/2046
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68 YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4156 2970	147 125

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	