国通牌 CDJ5042TWJ30DF 型吸污净化车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	国通牌	公告批次	327
产品名称	国通牌 CDJ5042TWJ30DF 型吸污净化车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5240×1900×2370
整备质量(kg)	4365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27/20	前悬/后悬(mm)	1055/1235
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	90
备注:	该车主要有真空吸污装置和干湿分离装置组成的两种专用装置,真空吸污装置主要用途是从化粪池将污物吸出,干湿分离装置是将吸入的污物进行干湿分离,将污水和固体污物分离开来;侧防护离地高度(mm):320,截面高度(mm):50,通过焊接方式与车箱体底板连接;后防护离地高度(mm):400,截面高度为(mm):100,通过焊接方式与底盘大架连接,材料均为 Q235;发动机/油耗值(L/100km):Q23-115E60/11.5,最大净功率(kw):82,底盘轴距选用 2950mm 配置,ABS 控制器厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	6.50R16/7.00R16/7.50R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1472 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60		2800	96
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
D20TCIF11	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
YCY24140-60		2360	103
CY4BK161	昆明云内动力股份有限公司	3856	105
ZD30D16-6N	广西玉柴机器股份有限公司	2953	120
CY4BK461		3707	95
M9T-600	东风朝阳朝柴动力有限公司	2298	105
Q23-136E60	东风轻型发动机有限公司	2300	100
Q23-132E60		2300	97
Q25-152E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103
YCY24155-61A	安徽全柴动力股份有限公司	2360	113
ZD25D16-6D		2499	120
Q25N-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	112
Q25D-162E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150E60		2496	110
Q23D-143E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	103

D2.5NS6B185H	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2498	136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆大江工业有限责任公司	**企业网址**	