程力威牌 CLW5040XRQC6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	394
产品名称	程力威牌 CLW5040XRQC6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	600/900	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150；高 2930/3030
整备质量(kg)	3700/3400	货厢尺寸(mm)	长 4050；宽 2000；高 1800/1900/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带 ABS 的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速 80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。该车运输具有独立容器(瓶)包装的介质。运送危险品类项号为 2.1,2.2。发动机 WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,CA4DB1-13E6,CA4DB1A13E6 油耗值分别为 11.2,11.2,11.42,11.42(L/100km)。ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。随底盘选装驾驶室.车厢质量约为 860kg。厢体材质:内板为铝板(厚度 1mm),外板为碳钢 Q235(厚度 1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度 40mm),货厢底板为槽钢骨架厚度为 100mm。随底盘选装不同的尿素箱安装位置.选装不同的电瓶安装位置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
WP2.3NQ120E61		2289	88
CA4DB1-13E6	潍柴动力股份有限公司	2207	95
Q23-115E60	中国第一汽车集团有限公司	2300	85
H20-120E60		2000	90
D25TCIF1	安徽全柴动力股份有限公司	2499	110
CA4DB1-12E6	安徽全柴动力股份有限	2207	88
Q25-152E60		2493	112
Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	97
CA4DB1A13E6		2207	95.2

490PLUS2	中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499	101
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	