程力威牌 CLW5160GPS6KL 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	367
产品名称	程力威牌 CLW5160GPS6KL 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.4
额定质量(kg)	9040/8975	外形尺寸(mm)	7700×2500×3220
整备质量(kg)	6830	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1300/2450/1200/2550
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体有效容积:9.40 立方米。运输介质:水,密度:1000 千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 4000X2250X1400。仅选用 3950 轴距。2、侧、后防护材料均为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(宽×高)50×150(mm),离地高 470mm。3、随底盘选装驾驶室,选装后部 LED 箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后雾炮样式。ABS 型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装不同雾炮样式,选装不同后尾部平台样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1161GDP6DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/9.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/10+8/3/4+3	前轮距(mm)	1810/1880/1940 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1800/1820 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B170	东风康明斯发动机有限公司	4000	125
YCS04160-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	118
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D25TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	2499	110
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
YCS04220-61A	昆明云内动力股份有限公司	4295	162
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	147
YCY30200-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	