帕菲特牌 PFT5180JSQGL6D 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帕菲特牌	公告批次	390
产品名称	帕菲特牌 PFT5180JSQGL6D 型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6225/6290/5725 等	外形尺寸(mm)	长 8225/8535/9000；宽 2500/2550；高 3750/3900/3850
整备质量(kg)	11580/12080/12580	货厢尺寸(mm)	长 4800/4900/5000 等；宽 2400/2450；高 550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/12	前悬/后悬(mm)	1250/2475/1250/2585/1250/2650 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注：	1、随底盘选装驾驶室,选装车门拉花,选装底盘布局,选装油箱,空滤,后处理系统等安装位置,选装油箱不同颜色喷涂,选装轮胎踏圈;选装货厢结构;选装不同的上,中座椅操作,选装支腿样式,选装后支腿样式,后支腿为可选装,选装液压油箱安装位置,选装液压油散热器安装及位置,选装工具箱及安装位置,选装臂头,选装洗手水箱.2、直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数分别为:SPS16000/3800/6300/[5290(2 人),5225(3 人)]/12580/1.05,SQS-8/3200/8000/[6290(2 人),6225(3 人)]/11580,12080/1.15,1.03,SPS20000/4500/8000/[5790(2 人),5725(3 人)]/12080/1.37,SQS200/3800/6300/[5290(2 人),5225(3 人)]/12580/1.05,HTS200B/3200/8000/[6290(2 人),6225(3 人)]/11580,12080/1.15,1.03,HTS250/4500/8000/[5790(2 人),5725(3 人)]/12080/1.37,URV804/3300/8000/[6290(2 人),6225(3 人)]/11580,12080/1.17,1.05,QYS-8/4300/8000/[6290(2 人),6225(3 人)]/11580,12080/1.47,1.31,SQS200/4200/6300/[6290(2 人),6225(3 人)]/11580,12080/1.43,1.28,SHS2004/3900/6300/[5290(2 人),5225(3 人)]/12580/1.07,SQ8/4000/8000/[5790(2 人),5725(3 人)]/12080/1.22,S200/3800/8000/[5790(2 人),5725(3 人)]/12080/1.17,SQS200/3900/8000/[5790(2 人),5725(3 人)]/12080/1.20,ZLT2000/3500/8000/[5790(2 人),5725(3 人)]/12080/1.09;3、侧防护装置,后防护装置材质均为 Q235A,连接方式均为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:490mm;.4.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.YCS06200-60 发动机对应油耗值为 25.0L/100km,B6.2NS6B230 发动机对应油耗值为 25.0L/100km,YCS04200-68 发动机对应油耗值为 25.0L/100km,YCS06245-60A 发动机对应油耗值为 25.0L/100km,B6.2NS6B210 发动机对应油耗值为 25.0L/100km,YCS06220-60 发动机对应油耗值为 25.0L/100km;尺寸对应关系(外长=前悬+轴距+后悬)(mm):8225=1250+4500+2475,8535=1250+4700+2585,9000=1250+5100+2650,9000=1450+5100+2460,9000=1410+5100+2490.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘

商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8	前轮距(mm)	1875/1910/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1870/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
B6.2NS6B230		6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A		4295	162
D43TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	4296	151
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04240-66		4295	173
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCY30180-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	132
YCY30200-66		2970	145
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
	广西玉柴机器股份有限公司		
	广西玉柴机器股份有限公司		
	广西玉柴机器股份有限公司		
	广西玉柴机器股份有限公司		
	东风康明斯发动机有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北帕菲特工程机械有限公司	**企业网址**	