# 江淮牌 HFC5043CCYP21K1C7S-1 型仓栅式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 411 |
| 产品名称 | 江淮牌 HFC5043CCYP21K1C7S-1 型仓栅式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4290 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 2180/2200/2150；高 3100/3300/3400 等 |
| 整备质量(kg) | 2600 | 货厢尺寸(mm) | 长 4180/3850；宽 2075/2100；高 400/500 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 25/16 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1530/1110/1520 |
| 轴荷(kg) | 1600/2690 | 最高车速(km/h) | 100/110 |
| 备注： | 1.发动机 Q25A-150E60,YCY25180-66A,HFC4DF160B,YCF25160-66B 对应的油耗申报值（L/100km）为 10.5,10.5,10.5,10.0;2.ABS 型号/厂家为:VIE ABS-Ⅱ,YF8/浙江万安科技股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;3.货厢底板到仓栅顶部高度(mm)为 2000,2200,2300,1700,1850,1495,1800,1900,2100;4.侧面及后下部防护装置材料为 Q235,侧防护连接方式为用螺栓连接在车厢横梁上,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为(mm)390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;选装侧后防护,防护装置材料为 Al-6061(铝合金),侧防护连接方式为用螺栓连接在车厢横梁上,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为(mm)390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;选装不同风格铝合金侧防护;选装单杆侧防护;侧面及后下部防护装置材料为 Q235,侧防护连接方式为用螺栓连接在车厢横梁上,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为(mm)390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;选装后下部防护装置材料为 Q235,后防护连接方式为后防护支架用螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为(mm)400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;5.选装不同样式风格的货厢;货厢重量为:400kg,材质:钢(Q235A/410LA);货厢厚度(侧板/底板)为:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm,0.7mm/1.2mm;该车型整备质量不包含备胎,灭火器,随车工具;6.选装描述:选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;选装后部开门形式,选装行李架及爬梯;随底盘选装排半驾驶室;选装 5 孔/6 孔螺栓轮毂,选装铝合金轮辋;选装带备胎,不带备胎;选装不同样式的前围面板及侧面字标;选装不同样式的前格栅;选装尾部字标;选装不同样式的前保杠,选装不带前雾灯;选装后视镜副镜杆;选装倒车雷达;可采用上装委托加装方式生产;该车型可选装 ETC 车载装置;选装尿素箱安装位置,选择蓄电池安装位置;选装底盘大件布置;选装螺母罩;选装二级踏步; | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| Q25A-150E60<br>YCY25180-66A<br>HFC4DF160B<br>YCF25160-66B | 安徽全柴动力股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 2496<br>2499<br>2499<br>2488 | 110<br>130<br>114<br>116 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | **企业网址** | |