春星牌 ZZT5040XQY-6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	春星牌	公告批次	384
产品名称	春星牌 ZZT5040XQY-6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	825/740	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2225/2160；高 2860
整备质量(kg)	3475/3560	货厢尺寸(mm)	长 4120；宽 2095/2050；高 1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部封闭,不可开启;选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装瓦楞厢体;随底盘选装新前围、后部灯具;车车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆炸品菱形标示,在车体左、右、后部设置安全标示;危险货物运输车辆的车辆类型 EX/III;运送类项号:1.1 D,1.1B,1.4G,1.1G;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为钢质矩管/Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽 100×50mm,离地高 460mm;发动机最大净功率为:WP2.3NQ130E61(92kw),CA4DB1A14E68(98kw).ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;仅选用底盘 WP2.3NQ130E61 发动机;油耗对应关系:WP2.3NQ130E61(11.41),CA4DB1A14E68(11.49);转向轮安装爆胎应急防护装置,选装不同形式的后防护装置;该车型可选装 ETC 车载装置;选装轻量化厢体整备质量为 3475kg;整备质量 3475kg,3560kg 包括燃油(油箱容量至少为 90%)、备胎、灭火器、随车工具;货厢重量为 975kg,1060kg,货厢材质:地板为 Q235/CR700,厢体蒙板为 Q235/铝板,货厢厚度:地板为 2.5mm,侧板蒙板为 0.8mm;随底盘选装新前围		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 CA4DB1A14E68	潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2289 2207	96 100

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东正泰希尔专用汽车有限公司	**企业网址**	